

SPECIFICATION : ท่อ LDPE

| ขนาด OD (mm.) | PN 2.5 | | PN4 | | PN 6 | |
|---------------|---------|-----------|----------|-----------|---------|-----------|
| | SDR 21 | | SDR 13.6 | | SDR 9 | |
| | T (mm.) | W (Kg/m.) | T (mm.) | W (Kg/m.) | T (mm.) | W (Kg/m.) |
| 12 | - | - | 1.0 | 0.037 | 1.3 | 0.045 |
| 16 | - | - | 1.2 | 0.058 | 1.7 | 0.079 |
| 20 | 1.0 | 0.061 | 1.5 | 0.088 | 2.1 | 0.123 |
| 25 | 1.2 | 0.093 | 1.9 | 0.138 | 2.7 | 0.189 |
| 32 | 1.5 | 0.148 | 2.4 | 0.225 | 3.4 | 0.308 |
| 40 | 2.0 | 0.243 | 3.0 | 0.345 | 4.3 | 0.479 |
| 50 | 2.4 | 0.366 | 3.7 | 0.536 | 5.4 | 0.744 |
| 63 | 3.0 | 0.567 | 4.7 | 0.846 | 6.8 | 1.173 |
| 75 | 3.6 | 0.809 | 5.6 | 1.196 | 8.0 | 1.665 |
| 90 | 4.3 | 1.157 | 6.7 | 1.717 | 9.6 | 2.384 |
| 110 | 5.3 | 1.733 | 8.1 | 2.569 | 11.8 | 3.551 |
| 125 | 6.0 | 2.212 | 9.3 | 3.298 | 13.4 | 4.586 |
| 140 | 6.7 | 2.768 | 10.4 | 4.132 | - | - |
| 160 | 7.7 | 3.627 | 11.9 | 5.391 | - | - |

หมายเหตุ:

1. OD = ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก : มม. (Outside diameter : mm.)
2. PN = ชั้นแรงดัน (Nominal pressure : bar)
3. T = ความหนาผิว : มม. (Wall Thickness : mm.)
4. W = น้ำหนักต่อมเมตร : กก./ม. (Weight per meter of pipe : kg/m.)
5. SDR = อัตราส่วนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางต่อความหนา (Standard dimension ratio = D/T)
6. น้ำหนักต่อได้จากการคำนวณ (Weight per meter of pipe base on calculated.)
7. บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการปรับขนาด เพื่อความเหมาะสมทางด้านเทคนิคการผลิต (We reserve amendments of measures for improvements and adjusts to the level of technique.)